



ANRUFEN/SPRECHEN

- Hörgerätekompatibel
- Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB
- 10 Direktwahltasten mit Foto auf der Basisstation: Wählen durch Foto, Name oder nach klassischem Art
- Freisprechfunktion auf der Basisstation und auf dem Mobilteil
- Klingellautstärke
- Lautsprecher Einstellung
- Telefonbuch (bis zu 50 Einträge in dem Mobilteil)
- Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern
- R-Taste zu Doppelanruf
- Direktwahltaste zum Telefonbuch auf dem Mobilteil
- Direktwahltaste zum Menü auf dem Mobilteil
- Flashzeit (100ms/300ms/600ms)
- Breite Tasten



Benutzen Sie die Direktwahltasten mit Foto

LCD-Display

- Weiße Hintergrundbeleuchtung
- 7 wählbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Russisch
- Maße : 40x30mm
- Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm
- Uhrzeit und Datumanzeige
- Uhrzeitanzeige: 12/24 Uhr
- Wecker mit Schlummer-Funktion
- Tastensperre
- Piktogramm für empfangene Nachrichten
- Anzeige für Verbindungsdauer
- Navigationsmenü



oder wählen Sie die Nummer direkt aus der Basisstation

KLINGEL

- Extra laute Melodien: bis zu **75dB** auf dem Mobilteil und **80dB** auf dem Basisstation
- 5 polyphonen und 5 normalen Klingeltönen auf dem Mobilteil
- 5 normalen auf der Basisstation
- Zuordenbare Klingeltöne für die Kontakte im Telefonbuch
- Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen
- Optische Anrufanzeige

ANRUFBEANTWORTER

- 14 Minuten Aufnahmezeit
- 2 Ansagen
- 2 Modi für AB (nur Ansage oder mit Aufzeichnung)
- Fernabfrage
- PIN-Code für Fernabfrage
- Abhören der Nachrichten durch Hörer
- Löschen einzelner/aller Nachrichten
- Zeit- und Datumstempelung der Nachrichten
- 3 Sprachen wählbar (Englisch, Französisch, Deutsch)

MEHRERE MOBILTEILE

- Ortung des Mobilteils
- Dreifache Konferenzschaltung
- Mehrere Basisstationen (4 max.) / Mehrere Mobilteile (4 max.)
- Anrufweiterleitung externer Anrufe (bei Benutzung mehrerer Hörer)
- Sprechanlage zwischen Mobilteilen

TECHNISCHE ANGABEN

- DECT
- Dauerspeicher
- Funktioniert mit DC-Netzadapter (enthalten)
- 1 wiederaufladbare Batterie Ni-Mh 2.4V 500mA (enthalten)
- Maße :
 - Mobilteil : 172x55x25 mm
 - Basisstation : 136x91x105 mm
- Standby-Zeit : 2 Tagen
- Dauergesprächszeit : 8 Stunden
- GAP-kompatibel
- Reichweite :
 - bis 50m im Inneren
 - bis 300m im Freifeld

ANRUFRER ID*

- Anruferkennung wenn aufgelegt (Typ 1) oder im Gespräch (Typ 2)
 - 20 eingehenden Rufnummer
 - 10 ausgehenden Rufnummer
- Übertragung einer Rufnummer ins Telefonbuch möglich
- Namen- und Telefonnummernanzeige
- Symbol für Anruf in Warteschleife
- Symbol bei neuem Anruf

Kompatible ZUBEHÖREN (optional)

- Zusatzhörer AMPLIDECT 295 AD
- Zusatzhörer PhotoDect295



AmpliDect295 AD



PhotoDect295

PRODUKTE IN DERSELBEN REIHE

- AmpliDect295
- AmpliDect295 DUO
- AmpliDect Combi Photo 295
- AmpliDect295 SOS-PRO